

Innovative Technik für
Haus und Garten.



Verteiler/Verteilereinbau

*Distributors/
Distributor installation*



Innovative Technik für Haus und Garten.



www.rev.biz

Inhalt/*Content*

Verteiler / Verteilereinbau

Distributors / Distributor installation 3 - 15

Verteiler/Verteilereinbau




Fehlerstromschutzschalter (RCD), 4-polig

- Für den Verteilungseinbau
- Platzbedarf: 4 Teilungseinheiten
- Für Wechsel- und pulsierende Gleichströme
- Kurzschlussicher bis 10 kA
- Einbauhöhe: 68 mm
- Nennspannung: 400 V~

Earth leakage circuit breaker (RCD), 4-pole

- for distributor box installation
- required space: 4 width units
- for alternating- and pulsatile direct-current
- short-circuit-proof up to 10 kA
- installation height: 68 mm
- nominal voltage: 400 V~



0505480555	25 A, 0,03 A 25 A, 0.03 A	VE 1 PU 1	 4 008297 054801
0505482555	40 A, 0,03 A 40 A, 0.03 A	VE 1 PU 1	 4 008297 054825
0505486555	40 A, 0,3 A 40 A, 0.3 A	VE 1 PU 1	 4 008297 054863

Fehlerstromschutzschalter (RCD), 2-polig

- Für den Verteilungseinbau
- Platzbedarf: 2 Teilungseinheiten
- Für Wechsel- und pulsierende Gleichströme
- Kurzschlussicher bis 10 kA
- Einbauhöhe: 68 mm
- Nennspannung: 400 V~

Earth leakage circuit breaker (RCD), 2-pole

- for distributor box installation
- required space: 2 width units
- for alternating- and pulsatile direct-current
- short-circuit-proof up to 10 kA
- installation height: 68 mm
- nominal voltage: 400 V~



0505487555	25 A, 0,03 A 25 A, 0.03 A	VE 1 PU 1	 4 008297 054870
0505488555	40 A, 0,03 A 40 A, 0.03 A	VE 1 PU 1	 4 008297 054887
0505490555	25 A, 0,3 A 25 A, 0.3 A	VE 1 PU 1	 4 008297 054900



Fehlerstromschutzschalter (RCD), 4-polig, ABB

- Markenprodukt ABB
- Für den Verteilungseinbau
- Platzbedarf: 4 Teilungseinheiten
- Für Wechsel- und pulsierende Gleichströme
- Kurzschlussicher bis 10 kA
- Nennspannung: 400 V~

Earth leakage circuit breaker (RCD), 4-pole ABB

- brand product ABB
- for distributor box installation
- required space: 4 width units
- for alternating- and pulsatile direct-current
- short-circuit-proof up to 10 kA
- nominal voltage: 400 V~



0515496555	25 A, 0,03 A 25 A, 0.03 A	VE 1 PU 1	 4 008297 154969
0515495555	40 A, 0,03 A 40 A, 0.03 A	VE 1 PU 1	 4 008297 154952

Verteiler/Verteilereinbau





Fehlerstromschutzschalter (RCD), 2-polig

- Markenprodukt ABB
- Für den Verteilungseinbau
- Platzbedarf: 2 Teilungseinheiten
- Für Wechsel- und pulsierende Gleichströme
- Kurzschlussicher bis 10 kA
- Nennspannung: 230 V~

Earth leakage circuit breaker (RCD), 2-pole ABB

- brand product ABB
- for distributor box installation
- required space: 2 width units
- for alternating- and pulsatile direct-current
- short-circuit-proof up to 10 kA
- nominal voltage: 230 V~

0515498555	25 A, 0,03 A 25 A, 0.03 A	VE 1 PU 1	 4 008297 154983
0515499555	40 A, 0,03 A 40 A, 0.03 A	VE 1 PU 1	 4 008297 154990



Fehlerstromschutzadapter (RCD)

- Schutzkontakt-Übergangsstecker mit Personenschutzfunktion
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Schutz vor gefährlichen elektrischen Stromschlägen
- Nennspannung: 250 V~, 50 Hz
- Nennstrom: 16 A
- Nennfehlerstrom: 0,03 A

Earth leakage circuit breaker (RCD)

- ground pin connector plug with with operator protection
- splash-proof, IP 44
- protection from dangerous electric shocks
- nominal voltage: 250 V~, 50 Hz
- nominal current: 16 A
- nominal current device: 0,03 A

0515494555	weiß white	VE 3 PU 3	 4 008297 154945
------------	---------------	--------------	--

IP44









Leitungsschutzschalter, 1-polig

- Für den Verteilungseinbau
- Platzbedarf: 1 Teilungseinheit 17,5 mm
- Auslösecharakteristik mittelträge (B)
- Kurzschlussicher bis 10 kA
- Nennspannung: 250/400 V~
- Einbauhöhe: 68 mm

Cable protection switch, 1-pole

- for distributor box installation
- required space: 1 width unit 17.5 mm
- trigger pulse medium time lag (M)
- short-circuit-proof up to 10 kA
- nominal voltage: 250/400 V~
- installation height: 68 mm

0515280777	B, 10 A B, 10 A	VE 10 PU 10	 4 008297 152804
0515290777	B, 16 A B, 16 A	VE 10 PU 10	 4 008297 152903
0515295555	B, 16 A, 10 Stück B, 16 A, 10 pieces	VE 1 PU 1	 4 008297 152958
0515300777	B, 20 A B, 20 A	VE 10 PU 10	 4 008297 153009
0515310777	B, 25 A B, 25 A	VE 10 PU 10	 4 008297 153108
0515320777	B, 32 A B, 32 A	VE 10 PU 10	 4 008297 153207

Verteiler/Verteilereinbau

Leitungsschutzschalter, 1-polig

- Für den Verteilungseinbau
- Platzbedarf: 1 Teilungseinheit 17,5 mm
- Auslösecharakteristik träge (C)
- Kurzschlussicher bis 10 kA
- Nennspannung: 250/400 V~
- Einbauhöhe: 68 mm

Cable protection switch, 1-pole

- for distributor box installation
- required space: 1 width unit 17.5 mm
- trigger pulse, (C) characteristic
- short-circuit-proof up to 10 kA
- nominal voltage: 250/400 V~
- installation height: 68 mm

0515752777	C, 16 A C, 16 A	VE 10 PU 10	 4 008297 157526
------------	--------------------	----------------	--




Leitungsschutzschalter, 3-polig

- Für den Verteilungseinbau
- Platzbedarf: 3 Teilungseinheiten
- Auslösecharakteristik träge (C)
- Kurzschlussicher bis 10 kA
- Nennspannung: 250/400 V~
- Einbauhöhe: 68 mm

Cable protection switch, 3-pole

- for distributor box installation
- required space: 3 width units
- trigger pulse, (C) characteristic
- short-circuit-proof up to 10 kA
- nominal voltage: 250/400 V~
- installation height: 68 mm

0515298555	C, 16 A C, 16 A	VE 1 PU 1	 4 008297 152989
------------	--------------------	--------------	---




0515328555	C, 32 A C, 32 A	VE 1 PU 1	 4 008297 153283
------------	--------------------	--------------	--

Leitungsschutzschalter, 1-polig, ABB


- Für den Verteilungseinbau
- Platzbedarf: 1 Teilungseinheit 17,5 mm
- Auslösecharakteristik mittelträge (B)
- Kurzschlussicher bis 6 kA
- Nennspannung: 250/400 V~
- Einbauhöhe: 68 mm

Cable protection switch, 1-pole, ABB


- for distributor box installation
- required space: 1 width unit 17.5 mm
- trigger pulse medium time lag (M)
- short-circuit-proof up to 6 kA
- nominal voltage: 250/400 V~
- installation height: 68 mm

0515736555	B, 16 A B, 16 A	VE 10 PU 10	 4 008297 157366
------------	--------------------	----------------	--



0515738555	B, 20 A B, 20 A	VE 10 PU 10	 4 008297 157380
------------	--------------------	----------------	--

0515739555	B, 25 A B, 25 A	VE 10 PU 10	 4 008297 157397
------------	--------------------	----------------	--

0515737555	B, 32 A B, 32 A	VE 10 PU 10	 4 008297 157373
------------	--------------------	----------------	--

Verteiler/Verteilereinbau



Stromstoßschalter

- Für den Verteilungseinbau
- Platzbedarf: 1 Teilungseinheit
- Nennspannung: 250 V~
- In Verbindung mit beliebig vielen Tastern einsetzbar
- Mit einem Schaltkontakt 10 A

Latching relay

- for distributor box installation
- required space: 1 width unit
- nominal voltage: 250 V~
- usable in combination with any amount of push-buttons
- with a switch contact 10 A

0505450555

weiß
white

VE 1
PU 1



Stromstoßschalter

- Für den Einbau in eine Abzweigdose
- Mit einem Schaltkontakt 10 A
- Nennspannung: 250 V~
- In Verbindung mit beliebig vielen Tastern einsetzbar

Latching relay

- for installation into a branch box
- with a switch contact 10 A
- nominal voltage: 250 V~
- usable in combination with any amount of push-buttons

0505400555

10 A
10 A

VE 1
PU 1



Treppenlicht-Zeitschalter

- Für den Verteilungseinbau
- Platzbedarf: 1 Teilungseinheit
- Mit einem Schaltkontakt 10 A
- Nennspannung: 250 V~
- Einstellbar von 0-12 Minuten oder Dauerlichtschaltung

Stairway light-time switch

- for distributor box installation
- required space: 1 width unit
- with a switch contact 10 A
- nominal voltage: 250 V~
- adjustable for 0-12 minutes usage or continuous light

0505350555

weiß
white

VE 1
PU 1



Wochenzeitschaltuhr

- Für den Verteilungseinbau
- Platzbedarf: 2 Teilungseinheiten
- Digital mit LCD-Display
- 8 Programmmöglichkeiten pro Tag oder Woche
- Kleinster Schaltabstand: 1 Minute
- Einbauhöhe: 61 mm
- Schaltleistung: max. 3600 W, 16 A, ind. 460 VA, 2 A, 230 V~, 50 Hz

Weekly timer

- for distributor box installation
- required space: 2 width units
- digital with LCD-display
- 8 different programs per day/week possible
- min. switching interval: 1 minute
- installation height: 61 mm
- contact rating: max. 3600 W, 16 A, 460 VA, 2 A, 230 V~, 50 Hz

0505374555

weiß
white

VE 3
PU 3



Verteiler/Verteilereinbau



Sicherungs-Schraub-Automat

- Nennspannung: 230/400 V~
- Auslösecharakteristik mittelträge (L)

Safety-screw-automat

- nominal voltage: 230/400 V~
- trigger pulse medium time lag (L)



0505130555	E 27, 10/6 A E 27, 10/6 A	VE 3 PU 3	 4 008297 051305
0505140555	E 27, 16 A E 27, 16 A	VE 3 PU 3	 4 008297 051404









Sicherungseinsatz Neozed

- Auslösecharakteristik träge (gL)
- Nennspannung 250/400 V~

Fuse Neozed

- trigger pulse, (gL) characteristic
- nominal voltage 250/400 V~



0515005555	D01, E 14, 10 A, 10 Stück D01, E 14, 10 A, 10 pieces	VE 1 PU 1	 4 008297 150053
0515015555	D01, E 14, 16 A, 10 Stück D01, E 14, 16 A, 10 pieces	VE 1 PU 1	 4 008297 150152
0515025555	D02, E 18, 20 A, 10 Stück D02, E 18, 20 A, 10 pieces	VE 1 PU 1	 4 008297 150251
0515035555	D02, E 18, 25 A, 10 Stück D02, E 18, 25 A, 10 pieces	VE 1 PU 1	 4 008297 150350
0515036555	D02, E 18, 32 A, 10 Stück D02, E 18, 32 A, 10 pieces	VE 1 PU 1	 4 008297 150367
0515045555	D02, E 18, 35 A, 10 Stück D02, E 18, 35 A, 10 pieces	VE 1 PU 1	 4 008297 150459
0515052555	D02, E 18, 50 A, 10 Stück D02, E 18, 50 A, 10 pieces	VE 1 PU 1	 4 008297 150527
0515067555	D02, E 18, 63 A, 10 Stück D02, E 18, 63 A, 10 pieces	VE 1 PU 1	 4 008297 150671

Verteiler/Verteilereinbau










Sicherungseinsatz Diazed

- Auslösecharakteristik träge (gL)
- Nennspannung: 500 V~



Fuse Diazed

- *trigger pulse, (gL) characteristic*
- *nominal voltage: 500 V~*

0515075555	DII, E 27, 10/6 A, 5 Stück <i>DII, E 27, 10/6 A, 5 pieces</i>	VE 1 PU 1	 4 008297 150756
0515085555	DII, E 27, 10 A, 5 Stück <i>DII, E 27, 10 A, 5 pieces</i>	VE 1 PU 1	 4 008297 150855
0515095555	DII, E 27, 16 A, 5 Stück <i>DII, E 27, 16 A, 5 pieces</i>	VE 1 PU 1	 4 008297 150954
0515105555	DII, E 27, 20 A, 5 Stück <i>DII, E 27, 20 A, 5 pieces</i>	VE 1 PU 1	 4 008297 151050
0515115555	DII, E 27, 25 A, 5 Stück <i>DII, E 27, 25 A, 5 pieces</i>	VE 1 PU 1	 4 008297 151159
0515118555	DIII, E 33, 32 A, 5 Stück <i>DIII, E 33, 32 A, 5 pieces</i>	VE 1 PU 1	 4 008297 151180
0515121777	DIII, E 33, 35 A <i>DIII, E 33, 35 A</i>	VE 25 PU 25	 4 008297 151210
0515123777	DIII, E 33, 50 A <i>DIII, E 33, 50 A</i>	VE 25 PU 25	 4 008297 151234
0515126777	DIII, E33, 63 A <i>DIII, E33, 63 A</i>	VE 25 PU 25	 4 008297 151265




Sicherungseinsatz

- Auslösecharakteristik träge
- Nennspannung: 380 V~



Fuse-insert bit

- *trigger pulse characteristic dull*
- *nominal voltage: 380 V~*

0509905555	DL, E 16, 10 A, 5 Stück <i>DL, E 16, 10 A, 5 pieces</i>	VE 5 PU 5	 4 008297 099055
0509906555	DL, E 16, 16 A, 5 Stück <i>DL, E 16, 16 A, 5 pieces</i>	VE 5 PU 5	 4 008297 099062
0509907555	DL, E 16, 20 A, 5 Stück <i>DL, E 16, 20 A, 5 pieces</i>	VE 5 PU 5	 4 008297 099079


Verteiler/Verteilereinbau


Passschraube

- Für Sicherungseinsätze

Dowel screw

- for fuses



0515171777	DII, E27, 16 A DII, E27, 16 A	VE 25 PU 25	 4 008297 151715
------------	----------------------------------	----------------	--

Schraubkappe für Sicherungseinsatz

- Mit Prüfloch
- Porzellan


Screw cap for fuse

- with inspection hole
- porcelain



0505050555	D01, E 14, 2 Stück D01, E 14, 2 pieces	VE 3 PU 3	 4 008297 050506
------------	---	--------------	--

0505060555	D02, E 18, 2 Stück D02, E 18, 2 pieces	VE 3 PU 3	 4 008297 050605
------------	---	--------------	---

0505065555	DII, E 27, 2 Stück DII, E 27, 2 pieces	VE 3 PU 3	 4 008297 050650
------------	---	--------------	--


Schraubkappe für Sicherungseinsatz

- Für einzelne Bundesländer
- Mit Prüfloch
- Porzellan

Screw cap for fuse

- for several states
- with inspection hole
- porcelain



0509901555	DL, E 16, 10-20 A, 2 Stück DL, E 16, 10-20 A, 2 pieces	VE 5 PU 5	 4 008297 099017
------------	---	--------------	--


Sicherungssockel, 1-polig


- Für den Verteilungseinbau
- Einbaubreite: 27 mm
- Mit Schnappbefestigung und Abdeckung

Fuse socket, 1-pole

- for distributor box installation
- installation width: 27 mm
- with snap-on mounting and cover



0515466555	D01, E 14, 10-16 A D01, E 14, 10-16 A	VE 2 PU 2	 4 008297 154662
------------	--	--------------	--

0515467555	D02, E 18, 20-63 A D02, E 18, 20-63 A	VE 2 PU 2	 4 008297 154679
------------	--	--------------	--

Verteiler/Verteilereinbau




Sicherungssockel, 3-polig

- Für den Verteilungseinbau
- Einbaubreite: 81 mm
- Mit Schnappbefestigung und Abdeckung

Fuse socket, 3-pole

- for distributor box installation
- installation width: 81 mm
- with snap-on mounting and cover

0515468555	D01, E 14, 2-16 A D01, E 14, 2-16 A	VE 2 PU 2	 4 008297 154686
------------	--	--------------	--

0515469555	D 02, E 18, 20-63 A D 02, E 18, 20-63 A	VE 2 PU 2	 4 008297 154693
------------	--	--------------	--





Automatenschiene, 1 Phase

- Schienenquerschnitt: 12 mm²
- Zum Verbinden von max. 12 Sicherungseinbauautomaten

Automat rail, 1-phase

- rail width: 12 mm²
- for connection of a max. of 12 safety mounting automats

0505331555	3 Stück 3 pieces	VE 3 PU 3	 4 008297 053316
------------	---------------------	--------------	---




Automatenschiene, 3 Phasen

- 3-polig
- Schienenquerschnitt: 10 mm²
- Zum Verbinden von max. 12 Sicherungseinbauautomaten

Automat rail, 3-phase

- 3-pole
- rail width: 10 mm²
- for connection of a max. of 12 safety mounting automats

0505333555	1 Stück 1 piece	VE 3 PU 3	 4 008297 053330
------------	--------------------	--------------	--




Verdrahtungsbrücke

- Zum Verbinden von Sicherungseinbauautomaten und Sicherungssockeln
- Mit Aderendhülsen
- Querschnitt: 6 mm²

Wiring jumper

- for connection of safety mounting automats and sockets
- with conductor sleeve
- width: 6 mm²

0505336555	Länge 12 cm, 3 Stück length 12 cm, 3 pieces	VE 3 PU 3	 4 008297 053361
------------	--	--------------	--

0505337555	Länge 26 cm, 3 Stück length 26 cm, 3 pieces	VE 3 PU 3	 4 008297 053378
------------	--	--------------	--

Verteiler/Verteilereinbau


Wechselstrom-Zwischenzähler

- Regeneriert, unbeglaubigt
- Nennspannung: 230 V~, 10/40 A, ungeeicht
- Für Verrechnungszwecke nicht zugelassen

AC-counter

- *regenerated, unauthenticated*
- *nominal voltage: 230 V~, 10/40 A, uncalibrated*
- *not approved for offsetting*



0515470555	10 - 40 A, schwarz 10 - 40 A, black	VE 1 PU 1	 4 008297 154709
------------	--	--------------	--

Wechselstrom-Zwischenzähler

- Regeneriert, unbeglaubigt
- Nennspannung: 230 V~, 10/40 A, ungeeicht
- Mit Zwischenstecker
- Für ortsveränderliche Verbraucher
- Max. 16 A
- Für Verrechnungszwecke nicht zugelassen

AC-counter

- *regenerated, unauthenticated*
- *nominal voltage: 230 V~, 10/40 A, uncalibrated*
- *with intermediate switch*
- *for portable consumers*
- *max. 16 A*
- *not approved for offsetting*



0515472555	schwarz black	VE 1 PU 1	 4 008297 154723
------------	------------------	--------------	--

Drehstrom-Zwischenzähler

- Regeneriert, unbeglaubigt
- Nennspannung: 230/400 V~, 10/40 A, ungeeicht
- Für Verrechnungszwecke nicht zugelassen

Alternating current intermediate meter

- *regenerated, unauthenticated*
- *nominal voltage: 230/400 V~, 10/40 A, uncalibrated*
- *not approved for offsetting*



0515471555	10 - 40 A, schwarz 10 - 40 A, black	VE 1 PU 1	 4 008297 154716
------------	--	--------------	--


Zählertafel mit Schiene

- Inkl. Befestigungsschrauben
- Für Wechsel- und Drehstromzähler

Meter board with rail

- *attachment screws included*
- *for alternating current- and polyphase meter*



0518846555	370 x 210 x 15 mm, grau 370 x 210 x 15 mm, grey	VE 1 PU 1	 4 008297 188469
------------	--	--------------	--

Verteiler/Verteilereinbau





IP40

Kleinverteilung, Unterputz

- Mit Tür
- Inkl. Verschlussstreifen, Neutralleiterklemme und Schutzleiterklemme
- IP 40

Small distribution box, flush-mounted

- with door
- blanking plates, neutral conductor clamp and earth conductor clamp included
- IP 40

0515501555	1-reihig, 12 TE, weiß 1-row, 12 width units, white	VE 1 PU 1	 4 008297 155010
0515502555	2-reihig, 24 TE, weiß 2-row, 24 width units, white	VE 1 PU 1	 4 008297 155027



IP40

Kleinverteilung, Unterputz

- Mit transparenter Tür
- Inkl. Verschlussstreifen, Neutralleiterklemme und Schutzleiterklemme
- IP 40

Small distribution box, flush-mounted

- with transparent door
- blanking plates, neutral conductor clamp and earth conductor clamp included
- IP 40

0515504555	1-reihig, 12 TE, weiß 1-row, 12 width units, white	VE 1 PU 1	 4 008297 155041
0515505555	2-reihig, 24 TE, weiß 2-row, 24 width units, white	VE 1 PU 1	 4 008297 155058
0515506555	3-reihig, 36 TE, weiß 3-row, 36 width units, white	VE 1 PU 1	 4 008297 155065




IP40

Kleinverteilung, Aufputz

- Gehäuse ohne Tür
- Inkl. Verschlussstreifen, Neutralleiterklemme und Schutzleiterklemme
- IP 40

Small distribution box, on-wall

- mounting without door
- blanking plates, neutral conductor clamp and earth conductor clamp included
- IP 40

0515509555	1-reihig, 4 TE, weiß 1-row, 4 width units, white	VE 1 PU 1	 4 008297 155096
------------	---	--------------	--





IP30

Kleinverteilung, Aufputz

- Gehäuse ohne Tür
- Inkl. Verschlussstreifen, Neutralleiterklemme und Schutzleiterklemme
- IP 30

Small distribution box, on-wall

- mounting without door
- blanking plates, neutral conductor clamp and earth conductor clamp included
- IP 30

0515511555	1-reihig, 12 TE, weiß 1-row, 12 width units, white	VE 1 PU 1	 4 008297 155119
0515512555	2-reihig, 24 TE, weiß 2-row, 24 width units, white	VE 1 PU 1	 4 008297 155126

Verteiler/Verteilereinbau

Kleinverteilung, Aufputz




- Mit transparenter Tür
- Inkl. Verschlussstreifen, Neutralleiterklemme und Schutzleiterklemme
- IP 40

Small distribution box, on-wall

- with transparent door
- blanking plates, neutral conductor clamp and earth conductor clamp included
- IP 40



IP40

0515531555	1-reihig, 12 TE, weiß 1-row, 12 width units, white	VE 1 PU 1	 4 008297 155317
0515532555	2-reihig, 24 TE, weiß 2-row, 24 width units, white	VE 1 PU 1	 4 008297 155324
0515533555	3-reihig, 36 TE, weiß 3-row, 36 width units, white	VE 1 PU 1	 4 008297 155331

Kleinverteilung, Feuchtraum, Aufputz

- Mit transparenter Tür
- IP 54
- Inkl. Verschlussstreifen, Neutralleiterklemme, Schutzleiterklemme und Zubehör

Small distribution box, damp location, on-wall

- with transparent door
- IP 54
- blanking plates, neutral conductor clamp, earth conductor clamp and accessories included



IP54

0515541555	1-reihig, 4 TE, weiß 1-row, 4 width units, white	VE 1 PU 1	 4 008297 155416
0518433555	1-reihig, 8 TE, weiß 1-row, 8 width units, white	VE 1 PU 1	 4 008297 184331
0515521555	1-reihig, 12 TE, weiß 1-row, 12 width units, white	VE 1 PU 1	 4 008297 155218

Kleinverteilung, Unterputz, S+J




- Markenprodukt S+J
- Mit Tür
- Inkl. Klemmen und Zubehör
- IP 40

Small distribution box, flush-mounted, S+J

- brand product S+J
- with door
- clamps and related equipment included
- IP 40



IP40

0515536555	1-reihig, 12 TE, weiß 1-row, 12 width units, white	VE 1 PU 1	 4 008297 155362
0515534555	2-reihig, 24 TE, weiß 2-row, 24 width units, white	VE 1 PU 1	 4 008297 155348
0515538555	3-reihig, 36 TE, weiß 3-row, 36 width units, white	VE 1 PU 1	 4 008297 155386

Verteiler/Verteilereinbau





IP30

Kleinverteilung, Aufputz, S+J

- Markenprodukt S+J
- Mit Tür
- Inkl. Klemmen und Zubehör
- IP 30

Small distribution box, on-wall, S+J

- brand product S+J
- with door
- clamps and related equipment included
- IP 30

0515537555	1-reihig, 12 TE, weiß 1-row, 12 width units, white	VE 1 PU 1	 4 008297 155379
0515535555	2-reihig, 24 TE, weiß 2-row, 24 width units, white	VE 1 PU 1	 4 008297 155355

Neutralleiter-Klemme

- 12-polig
- Für Verteilungseinbau
- Für Hutschienenmontage
- Max. 16 mm²

Neutral conductor-clamp

- 12-pole
- for distributor box installation
- for cap rail installation
- max. 16 mm²



0518792777	blau blue	VE 5 PU 5	 4 008297 187929
------------	--------------	--------------	---

Schutzleiter-Klemme

- 12-polig
- Für Verteilungseinbau
- Für Hutschienenmontage
- Max. 16 mm²

Protective conductor-clamp

- 12-pole
- for distributor box installation
- for cap rail installation
- max. 16 mm²



0518793777	grün green	VE 5 PU 5	 4 008297 187936
------------	---------------	--------------	--





Würgenippel

- Zur Leitungseinführung in Verteilungen und Abzweigkästen
- Mit Gegenmutter

Locking plug

- for cable insertion in distributiion and branch boxes
- with counter nut



0508639555	M 16, 2,5 - 4,0 mm, 5 Stück M 16, 2.5 - 4.0 mm, 5 pieces	VE 3 PU 3	 4 008297 086390
0508643555	M 20, 8 - 13,5 mm, 5 Stück M 20, 8 - 13.5 mm, 5 pieces	VE 3 PU 3	 4 008297 086437
0508644555	M 25, 9 - 16 mm, 5 Stück M 25, 9 - 16 mm, 5 pieces	VE 3 PU 3	 4 008297 086444
0508645555	M 32, 11 - 22 mm, 5 Stück M 32, 11 - 22 mm, 5 pieces	VE 3 PU 3	 4 008297 086451

Verteiler/Verteilereinbau



Anbaustutzen

Surface mounted passthrough connector

- Zur Leitungseinführung in Verteilungen und Abzweigkästen

- for cable insertion in distributioin and branch boxes



0508640555	M 20, 5 Stück M 20, 5 pieces	VE 3 PU 3	 4 008297 086406
0508641555	M 25, 5 Stück M 25, 5 pieces	VE 3 PU 3	 4 008297 086413


Blindabdeckung für Verteilungen

Blind cover for distributors

- Verschlussstreifen für Verteilerkästen

- blanking plate for distributor



0515510777	12 TE, weiß 12 width units, white	VE 1 PU 1	 4 008297 155102
------------	--------------------------------------	--------------	--

Innovative Technik für Haus und Garten.



www.rev.biz

REV Ritter GmbH
Frankenstraße 1 - 4
D-63776 Mömbris
Tel.: +49 6029 707-0
Fax: +49 6029 707-400
E-Mail: ritter@rev.biz
www.rev.biz

59389772777 10.2011 Technische Änderungen vorbehalten
59389772777 10.2011 Subject to change without notice