

LED SOLAR STRAHLER / AUSSENLEUCHTE BUTTERFLY 3,2 W, SCHWARZ

LED SOLAR STRAHLER MIT
BEWEGUNGSMELDER

Art. Nr.
2091110400

EAN
4048599114629

Typ
LSD-SWL-3.2W-
Butterfly

STRAHLER, LEUCHTEN & ARMATUREN



- MOBIL - ohne Kabel und ohne Kosten über leistungsstarken Solarbetrieb
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 400 lm in neutralweißem Licht für eine optimale Beleuchtung, mit zusätzlichem LED Backlight für indirekte Hintergrundbeleuchtung
- FUNKTIONELL - automatisch Licht bei Bewegung
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 30.000 h Betriebsstunden
- SCHUTZART IP54: geeignet für außen

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Außen- und Gartenbeleuchtung
Artikelnummer	2091110400
EAN-Nummer	4048599114629

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Wandmontage
Spannungsart	DC
IP-Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Ausführung	Bewegungsmelder
Schutzklasse	III
Leuchtenlichtausbeute	125 lm/W
Lichtfarbe	weiß

Farbtemperatur	4.000 K
Mit Lichtsensor	Ja
Mit Bewegungsmelder	Ja
Max. Reichweite	5 m
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Min. Einschaltdauer	20 s
Max. Einschaltdauer	300 min
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	3,2 W
Geeignet für Wandmontage	Ja
Lichtstrom	400 lm
Ausstrahlungswinkel	90 °
Batterietyp System	ICR18650_A
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Schwarz
Länge netto mm	212 mm
Breite netto mm	140 mm
Höhe / Tiefe netto mm	110 mm
Gewicht netto gr	480 g
B1 - Gewicht je Batterie [g]	46,2 g
B1 - austauschbar	Ja
B1 - Elektrochem. System	Lithium-Cobalt-Oxid
B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - Typ_Oxaion	ICR18650
Beschreibung	Der mobile LED Solar Strahler Butterfly eignet sich durch seine kompakte und stabile Bauform aus bruchfestem Kunststoff als Wandleuchte im Freien. Die Leuchte wird über ein leistungsstarkes Solarpanel betrieben und sorgt dadurch überall dort für Licht, wo kein Strom verfügbar ist. Der mobile Strahler "ohne Kabel" ist universell einsetzbar und somit das ideale Gerät für rund ums Haus, Garage oder Carport. Über den integrierten Bewegungsmelder wird das Licht automatisch bei Bewegung geschaltet. Damit der Melder nur bei Dämmerung bzw. Dunkelheit schaltet, ist ein Dämmerungssensor (>30Lx) integriert. Mit dem zusätzlichen Schalter am Strahler lässt sich eine indirekte Beleuchtung auf der Geräterückseite Ein- und Ausschalten. Die energieeffiziente LED-Technologie der Leuchte bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer. Sie hat eine effektive Leuchtkraft in einem neutralweißen Licht, womit eine optimale Ausleuchtung Ihres Außenbereiches erreicht wird. Im Lieferumfang ist ein fest verbauter Lithiumionenakku enthalten.
B1 - Kapazität	2.000 mAh
B1 - Nennspannung	3,7 V
B1 - IEC-Bezeichnung	ICR18650
Batterie austauschbar	Austauschbar
Batterie Anzahl & Typ	1 * ICR18650

B1 - Lithiumbatterie	1
B1 - wiederaufladbar	Ja
Volumen in cm³	3.265 cm³
B1 - enthalten	Ja
Batterie enthalten	Ja

MEDIA

Spritzwasser_Zeichen

