



## ZEITSCHALTUHR INNEN MECHANISCH TWINTIME 2- FACH 96 SCHALTZEITEN WEISS ZEITSCHALTUHR MECHANISCH 2-FACH

Art. Nr.  
0025600103

EAN  
4006341669902

Typ  
2596

### HOMEComfort & SICHERHEIT



- **AUTOMATISCH** - komfortables, zeitgesteuertes Schalten von elektrischen Geräten in Haus und Wohnung wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Kaffeemaschinen, Aquarium oder Terrarium, Rolläden und Jalousien, Ventilatoren, Klimageräte, elektrische Heizungen, Zirkulationspumpe, Weihnachtsbeleuchtungen etc.
- **FLEXIBEL** - schnelle und einfache Einstellung für 96 Ein-/ Ausschaltzeiten pro Tag, der minimale Schaltabstand ist 15 min.
- **PRAKTISCH** - als Zwischenstecker mit 2 Steckdosen zum Einstecken in eine übliche Steckdose, mit integriertem Schalter für Ein- / Aus- und zeitgesteuertem Schalten (1-polig), Steckdosen getrennt voneinander schaltbar
- **LANGLEBIG** - stabiles Gehäuse mit mechanischem, leisem Uhrwerk, Abmessungen (LxBxH): 152 mm x 121 mm x 90 mm
- **SICHER** - mit erhöhtem Berührungsschutz in der Steckdose und einer hohen Schaltleistung bis 1.800 W

### ARTIKELSTAMMDATEN

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Gruppe        | Automatisch Schalten Uhren |
| Artikelnummer | 0025600103                 |
| EAN-Nummer    | 4006341669902              |

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Montageart                | Zwischenstecker |
| IP-Schutzart              | IP20            |
| Werkstoff                 | Kunststoff      |
| Ausführung der Oberfläche | matt            |
| Ausführung                | Schutzkontakt   |
| Nennstrom                 | 8.000 mA        |

|   |   |
|---|---|
| <b>Ausführung der Steckdose</b>           | Schutzkontaktsteckdose  |
| <b>Nennspannung</b>                       | 230 V   |
| <b>Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen</b> | 2   |
| <b>Frequenz</b>                           | 50 Hz   |
| <b>Schutzklasse</b>                       | I   |
| <b>Leistung</b>                           | 1.800 W   |
| <b>Kürzeste Schaltzeit</b>                | 15 min  |
| <b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>      | 0°C – 35°C  |
| <b>Umgebungstemperatur (Lagerung)</b>     | 0°C - 25°C  |
| <b>Farbe</b>                              | Weiß  |
| <b>Länge netto mm</b>                     | 152 mm  |
| <b>Breite netto mm</b>                    | 121 mm  |
| <b>Höhe / Tiefe netto mm</b>              | 90 mm   |
| <b>Gewicht netto gr</b>                   | 246 g   |
| <b>Beschreibung</b>                       | <p>Die praktische Zeitschaltuhr mit Doppelsteckdose eignet sich ideal zum automatischen und effizienten steuern Ihrer elektrischen Geräte wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Kaffeemaschinen, Aquarien oder Terrarien, Rollladen und Jalousien, Ventilatoren, Klimageräte, elektrische Heizungen, Zirkulationspumpe, Weihnachtsbeleuchtungen etc.. Sparen Sie Strom und Geld mit dem sinnvollen Einsatz der analogen Zeitschaltuhr durch Abschaltung von stromverbrauchenden Stand-by Funktionen, Nachtabschaltung verschiedener elektrischer Verbraucher oder zeitlich geplante Steuerung von Elektrogeräten wie z.B. Waschmaschine, Trockner oder andere. Die mechanische Schaltuhr punktet durch die schnelle und kinderleichte Handhabung. Einfach die Schaltstifte für die gewünschten Zeiten auf Ein-/Ausschalten stellen, die Drehscheibe der Uhr auf die aktuelle Uhrzeit drehen, in eine Steckdose stecken und den Stecker Ihres elektrischen Gerätes einstecken. Für einen Tag können Sie bis zu 96 täglich wiederholende Schaltzeiten einstellen, der kleinste Schaltabstand ist hierbei 15 Minuten. Die Uhr bietet ein zuverlässiges und laufruhiges Uhrwerk in einem stabilen Kunststoffgehäuse. Die Steckdose ist zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet.</p> |
| <b>Volumen in cm<sup>3</sup></b>          | 1.655 cm <sup>3</sup>   |
| <b>Lastart (ZSU)</b>                      | Ohmsch (1800 W) Induktiv (2 A / 460 VA)   |
| <b>Uhrentyp (ZSU)</b>                     | Tagesuhr (EV007823)   |
| <b>Funktionen (ZSU)</b>                   | Tagesprogramm (24h) manuelles Schalten möglich<br>Dauerbetrieb möglich Wahlschalter je Steckdose  |
| <b>Anzahl Schaltzeiten pro Tag (ZSU)</b>  | 96  |